


Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Classic



Цели применения

- Для щадящего омывания водой анальной зоны
- Для удобства пользования унитазом

Характеристики

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- Регулируемая пястиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Безободковый унитаз
- Унитаз с глубоким смывом со специальным керамическим покрытием KeraTest
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания SoftClosing
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом
- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Сочетается с Geberit AquaClean
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit AquaClean
- Проточный водонагреватель отключается посредством приложения Geberit AquaClean
- Штуцер для омывания с приложением Geberit AquaClean, регулируется по пяти позициям

Технические характеристики

Класс защиты	I
Степень защиты	IPX4
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Гидравлическое давление	0.5–10 бар
Рабочая температура	5–40 °C
Температура воды, диапазон регулировки	34–40 °C
Температура воды, заводская установка	37 °C
Расчетный расход	0.02 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар
Длительность омывания	50 с
Максимальная нагрузка на сиденье унитаза	150 кг

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см и Geberit Omega 12 см, монтажная высота 112 см
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Звукоизолирующий комплект
- Брызговик
- Комплект для подключения унитаза, Ø 90 мм
- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

146.094.11.1 Белый «Alpine»

Принадлежности

- Средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean

Создан с помощью онлайн-каталога изделий Geberit - 07/01/2019